

## Verarbeitungshinweise – techn. Merkblatt für

### WEVO Spezialharz EP 32 S mit Härter B 22 TS in Doppelkartuschen

Sehr geehrter Verarbeiter,

aufgrund wiederholter Nachfrage möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass, wie im techn. Merkblatt u.a. vermerkt, das Harz/Härtergemisch erst dann für den bestimmungsmäßigen Verwendungszweck eingesetzt werden darf, wenn eine schlierenfreie Vermischung der beiden Komponenten sicher festgestellt wurde. In der Regel muss die **1., evtl. auch noch die 2. Füllmenge des Statikmischers** verworfen werden. Diese Vorgehensweise muss auch dann eingehalten werden, wenn Sie aufgrund einer unterbrochenen Entleerung der Kartusche einen 2. oder weitere Statikmischer verwenden müssen. Es dürfen nur Mischrohre vom **Typ MC 10-32** verwendet werden.

Zur eigenen Sicherheit empfehlen wir Ihnen, von jeder Kartusche vor Beginn jedes Befüllvorganges ein Rückstellmuster (z.B. 10 Gramm) herzustellen.

Führen Sie ein Protokoll über alle wichtigen Auftragsdaten, Arbeitsschritte, Prüfungsvorgänge etc. und melden Sie uns alle Auffälligkeiten bzw. Erkenntnisse.

U. Lübbert Warenhandel GmbH & Co.KG

Norderstedter Str. 26

24558 Henstedt-Ulzburg

Tel. 04193 897811

Fax. 04193 897818